

Technische Beschreibung für 20' OHT-Container Typ Atom als IP-2 Versandstück

(Stirnträger fest eingeschweißt)

Liefer- und Leistungsumfang

Lieferung von 20' OHT Container Typ Atom, mit Eignungsbescheinigung IP-2, zugelassen für ein Bruttogewicht von 24.000 kg.

Abmessungen

Außenmaße gemäß ISO 668- 1CC	6058 x 2438 x 2591 mm	LxBxH
Innenmaße ca.	5929 x 2332 x 2309 mm	LxBxH
Türöffnung ca.	2338 x 2278 mm	LxH
Dachöffnung ca.	5852 x 2386 mm	LxB
Breite am Boden mit Edelstahlplatte	2292-5 mm	

Bei diesen Maßen sind Einschränkungen durch Anbauteile im Tür- und Dachbereich nicht einbezogen.

Gewichte

Zulässige Gesamtmasse	24.000 kg
Max. Zuladung ca.	20.850 kg
Gesamt-Eigenmasse ca.	3.150 kg

Ausführung und Ausrüstung

- 20' Stahlboxcontainer OHT
- Dekontlackierung innen und außen, Farbton RAL 5017 (Verkehrsblau), Trockenschichtdicke 120 µm. Andere Farbtöne auf Wunsch lieferbar.
- Im Türbereich ist der untere Stirnträger als Schwelle ausgebildet, die das Auslaufen von Kondenswasser verhindert.
- Der Container ist mit 34 Stück Lastanschlagpunkten zum Festzurren der Ladung ausgerüstet, Je 11 Lastpunkte (5t) an den unteren Längsträger und je 6 Lastpunkte (1,5t) an den oberen Längsträgern. Die Lastpunkte ragen nicht in den Containerinnenraum.
- Im Bereich des Türrahmens und des Stirnträgers befinden sich 8 Stück Ösen zum Einhängen eines Netzes.
- Der Container ist mit Eckbeschlägen und Gabeltaschen die zum transportieren dienen, ausgestattet.
- Der Containerboden ist innen mit einer 3 mm dicken Edelstahlplatte (1.4301) ausgekleidet

- Die Türen sind mit 4 Stück Standard-Verschlüssen, Typ POWERBRACE, ausgestattet die nach DIN ISO 1496/1. Geprüft sind.
- Der Stirnträger über den Türen ist fest eingeschweißt.
- Dach, Stirn und Seitenwände in gesickter Ausführung
- Das Dach ist abnehmbar. Es sind 12 Befestigungselemente, an jeder Längswand 5 Stück und an einer Stirnwand 2 Stück, installiert.
- Die Verschlüsse für die Tür und das Dach sind in verzinkter Ausführung.

Container Test

Der Container Typ Atom ist getestet nach

- DIN ISO 1496/1 CSC
- IAEA- Regulations mit **Falltest**, ADR, CFR
- Amerikanische Vorschriften, CFR 49 Ch.1

Dokumentationsunterlagen:

- Typ Zertifikat mit CSC-Zulassungsbescheinigung durch die Klassifikationsgesellschaft RINA
- Herstellereignungsbescheinigung IP-2
- Die Fertigung der Container erfolgt nach einem akzeptierten Qualitäts-Sicherungsprogramm (QSP) und einem Fertigungsprüffolgeplan (FPP)
- Betriebsvorschrift für die Handhabung, Bedienung, Instandhaltung, Wartung, Reparatur und WKP

Gewährleistung

Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate ab Datum der Abnahme des Liefer- und Leistungsumfangs.

Hanau Februar 2009

Stand Februar 2009

Steinecker Containerhandel freecall: **0800 - 78 34 63 25 37** - www.steinecker-container.de

63452 Hanau · Donaustraße 10 · Tel.: (06181) 17071 · Fax (06181) 17073 .

NL Waldheim: · **04736 Waldheim** . Am Güterbahnhof · Tel.: (034327) 92835 · Fax (034327) 54114